



centrífuga
cabezal oscilante
MEDIBAS+



centrífuga
cabezal oscilante
MEDIBAS+

El nuevo modelo de centrífuga Medibas+ es un equipo compacto, robusto y silencioso que presenta una gran versatilidad de uso debido a los diferentes adaptadores para el cabezal oscilante con los que está equipada.

- Fabricada con la más avanzada tecnología para asegurar una gran durabilidad y un control preciso de las condiciones de centrifugación
- Circuito electrónico digital gobernado por microprocesador para un control preciso y fiable de la velocidad, tiempo y FCR.
- Motor de inducción libre de mantenimiento
- Pantallas LED para el control y ajuste de los distintos parámetros de centrifugación: tipo de adaptadores, tiempo de centrifugación, velocidad/FCR y rampas de aceleración y frenado.
- Suministrada completa con cabezal oscilante y adaptadores para distintos tipos de tubos (100 mL, 50 mL y 15 mL); tanto el cabezal como los adaptadores son autoclavables.
- Nivel sonoro ≤ 60 dB
- Alarma de aviso de final de centrifugación o de detección de error
- Sistema de circulación de aire para evitar aumentos excesivos de temperatura en la cubeta interior.
- Apertura electrónica de la tapa o manual en caso de fallo de red

centrífuga
MEDIBAS+
especificaciones
técnicas

Referencia	52741000
Modelo	Medibas+
Cabezal	Oscilante
Velocidad máxima	4000 rpm
FCR máx.	2790 xg
Capacidad máxima	4x100 mL
Temporizador	0-99 min
Función pulsos	Sí
Rampas de aceleración	9 (< 20 s de cero a velocidad máx.)
Rampas de frenado	9 (< 30 s de velocidad máx. a cero)
Nivel de ruido	≤ 60 dB
Alimentación	CA 230 V, 50-60 Hz
Dimensiones (LxAxH)	28x50x32 cm
Peso	31 Kg

■ Tabla de adaptadores y parámetros técnicos

Capacidad	Tipo tubo	Vel. máx	FCR máx.
4x100 mL	100x40 mm	4000 rpm	2630 g
8x50 mL	Tipo Falcon	4000 rpm	2720 g
16x15 mL	Tipo Falcon	4000 rpm	2790 g

centrífuga
MEDIBAS+
accesorios