



balanzas analíticas
5 dígitos



balanza analítica , 5 dígitos

- [1] Equipo de altas prestaciones que ofrece rápidas y precisas mediciones. Balanza de precisión con una legibilidad de 0,00001g en el rango 0-50g, y 0,0001g en el rango 50-200g.
- [2] Con salida RS232 para conectar la balanza a una impresora, ordenador u otro dispositivo externo. De fácil manejo y fácil lectura gracias a una pantalla LCD retroiluminada.
- [3] Tecnología de compensación de fuerza electromagnética
- [4] Carcasa de aluminio y plato de acero inoxidable
- [5] Urna de cristal con puertas deslizantes laterales y superior
- [6] Patas roscadas regulables en altura y burbuja de nivel a la vista para una correcta nivelación
- [7] Calibración externa; pesa de calibración externa incluida (200g)
- [8] Tara en todo el rango de pesada
- [9] Unidades de medida seleccionables: g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN
- [10] Función de determinación del porcentaje
- [11] Protección contra sobrecarga
- [12] Modo cuentapiezas



RS 232

INTERFAZ DE DATOS RS-232:

Para conectar el equipo con una impresora, ordenador o red.



FORCE

COMPENSACIÓN DE LA FUERZA ELECTROMAGNÉTICA:

Bobina en un imán permanente, para los pesajes más precisos



PERCENT

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE:

Determinación de la desviación en % del valor teórico (100%)



CAL EXT

PROGRAMA AJUSTE CAL:

Se precisa una pesa de ajuste externa



UNIT

UNIDADES DE PESAJE:

Mediante pulsación de unidad tecla.



PCS

CUENTAPIEZAS:

Número de referencias seleccionable.
Conmutación de la indicación de unidad a peso.

balanza analítica, 5 dígitos partes del equipo:

balanza analítica , 5 dígitos



2
Interruptor
general

1
Salida RS232

3
pantalla LCD retroiluminada

1
Urna de cristal con puertas
deslizantes laterales y superior

4
carcasa en aluminio

2
patas roscadas



balanza analítica , 5 dígitos

**balanza anlítica
5 dígitos**
**especificaciones
técnicas**



Referencia	KBK001
Modelo	Serie 5135
Capacidad máxima	200 g / 50 g
Capacidad mínima	En 0.01 mg: 1 mg En 0.1 mg: 10 mg
Pesa calibración	200 g
Sensor	Electromagnético
Legibilidad	0.0001g / 0.00001g
Error repetibilidad	±0.0002g / ±0.00003g
Error linealidad	±0.0002g
Tiempo estabilización	3~7s
Tamaño plato	Ø 90mm
Dimensiones totales	460 x 205 x 280 mm
Calibración	Calibración externa
Peso neto	9 kg
Interfaz	RS 232
Alimentación	AC 220V 50/60 Hz
Temperatura uso	0°C / 45°C
Humedad relativa (RH)	20%RH-85%RH