

Especificaciones técnicas e información de pedido - Instrumentos

El pack inicial incluye, pipeta, soporte de carga y accesorios. Las pipetas adicionales (individuales) se suministran con certificado de control de calidad individual, muestras de puntas de pipeta Qualitips[®] y manual de instrucciones.

Volumen	División	Inexactitud (%E)			Imprecisión (%CV)			Tipo de Punta	Código pack inicial*	Código pipeta sola
		Vol. mín.	Vol. medio	Vol. máx.	Vol. mín.	Vol. medio	Vol. máx.			
Micropipetas Acura® electro 926XS										
0.1 - 2 µl	0.01 µl	<+/- 2.5 % ¹⁾	<+/- 1.2 %	<+/- 0.9 %	< 2.5 % ¹⁾	< 1.5 %	< 0.8 %	Ultra 10 µl	926.0002E	926.0002
0.5 - 10 µl	0.05 µl	<+/- 1.2 % ²⁾	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 1.5 % ²⁾	< 0.7 %	< 0.35 %	Ultra 10 µl	926.0010E	926.0010
0.5 - 10 µl	0.05 µl	<+/- 1.2 % ²⁾	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 1.7 % ²⁾	< 0.8 %	< 0.4 %	200 µl	926.0010YE	926.0010Y
1 - 20 µl	0.1 µl	<+/- 1.2 % ²⁾	<+/- 0.6 %	<+/- 0.5 %	< 1.2 % ²⁾	< 0.4 %	< 0.3 %	200 µl	926.0020E	926.0020
2.5 - 50 µl	0.25 µl	<+/- 1.0 % ²⁾	<+/- 0.6 %	<+/- 0.5 %	< 0.7 % ²⁾	< 0.3 %	< 0.25 %	200 µl	926.0050E	926.0050
5 - 100 µl	0.5 µl	<+/- 1.0 % ²⁾	<+/- 0.6 %	<+/- 0.5 %	< 0.7 % ²⁾	< 0.3 %	< 0.2 %	200 µl	926.0100E	926.0100
10 - 200 µl	1.0 µl	<+/- 1.0 % ²⁾	<+/- 0.6 %	<+/- 0.4 %	< 0.6 % ²⁾	< 0.2 %	< 0.15 %	200 µl	926.0200E	926.0200
50 - 1000 µl	5.0 µl	<+/- 0.8 % ²⁾	<+/- 0.5 %	<+/- 0.4 %	< 0.4 % ²⁾	< 0.15 %	< 0.1 %	1000 µl	926.1000E	926.1000
Macropipetas Acura® electro 936										
0.1 - 2 ml	0.01 ml	<+/- 1.5 % ²⁾	<+/- 1.0 %	<+/- 0.5 %	< 0.6 % ²⁾	< 0.3 %	< 0.15 %	2 ml	936.02E	936.02
0.25 - 5 ml	0.05 ml	<+/- 1.2 % ²⁾	<+/- 0.8 %	<+/- 0.5 %	< 0.6 % ²⁾	< 0.3 %	< 0.15 %	5 ml	936.05E	936.05
0.5 - 10 ml	0.05 ml	<+/- 1.0 % ²⁾	<+/- 0.7 %	<+/- 0.5 %	< 0.5 % ²⁾	< 0.2 %	< 0.15 %	10 ml	936.10E	936.10
Pipetas de 8 canales Acura® electro 956										
0.5 - 10 µl	0.05 µl	<+/- 3.5 % ²⁾	<+/- 1.5 %	<+/- 1.0 %	< 3.0 % ²⁾	< 0.9 %	< 0.7 %	Ultra 10 µl	956.08.010E	956.08.010
2.5 - 50 µl	0.25µl	<+/- 1.0 % ²⁾	<+/- 0.9 %	<+/- 0.8 %	< 1.0 % ²⁾	< 0.6 %	< 0.4 %	200 µl	956.08.050E	956.08.050
10 - 200 µl	1.0 µl	<+/- 0.9 % ²⁾	<+/- 0.7 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 % ²⁾	< 0.4 %	< 0.25 %	200 µl	956.08.200E	956.08.200
20 - 350 µl	5.0 µl	<+/- 1.0 % ²⁾	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 % ²⁾	< 0.4 %	< 0.25 %	350 µl	956.08.350E	956.08.350
Pipetas de 12 canales Acura® electro 956										
0.5 - 10 µl	0.05 µl	<+/- 3.5 % ²⁾	<+/- 1.5 %	<+/- 1.0 %	< 3.0 % ²⁾	< 0.9 %	< 0.7 %	Ultra 10 µl	956.12.010E	956.12.010
2.5 - 50 µl	0.25 µl	<+/- 1.0 % ²⁾	<+/- 0.9 %	<+/- 0.8 %	< 1.0 % ²⁾	< 0.6 %	< 0.4 %	200 µl	956.12.050E	956.12.050
10 - 200 µl	1.0 µl	<+/- 0.9 % ²⁾	<+/- 0.7 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 % ²⁾	< 0.4 %	< 0.25 %	200 µl	956.12.200E	956.12.200
20 - 350 µl	5.0 µl	<+/- 1.0 % ²⁾	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 % ²⁾	< 0.4 %	< 0.25 %	350 µl	956.12.350E	956.12.350

Valores obtenidos en Modo Avanzado con agua bidestilada a temperatura constante ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655. Rendimiento medido a: ¹⁾ 0.5 µl, ²⁾ 10% del volumen nominal

* Sustituya E por el código del país si necesita otro tipo de enchufe que el tipo europeo: G = Reino Unido, U = EEUU-Japón, A = Australia-Nueva Zelanda

Información de pedido - Módulos volumétricos y accesorios



Rango de vol.	Tipo de punta	Código
Microvolúmenes de un solo canal ①		
Longitud de mango reducida		
0.1 - 2 µl	Ultra 10 µl	800.0002XS
0.5 - 10 µl	Ultra 10 µl	800.0010XS
0.5 - 10 µl	200 µl	800.0010YXS
1 - 20 µl	200 µl	800.0020XS
2.5 - 50 µl	200 µl	800.0050XS
5 - 100 µl	200 µl	800.0100XS
10 - 200 µl	200 µl	800.0200XS
50 - 1000 µl	1000 µl	800.1000XS
Longitud de mango normal		
0.1 - 2 µl	Ultra 10 µl	800.0002
0.5 - 10 µl	Ultra 10 µl	800.0010
0.5 - 10 µl	200 µl	800.0010Y
1 - 20 µl	200 µl	800.0020
2.5 - 50 µl	200 µl	800.0050
5 - 100 µl	200 µl	800.0100
10 - 200 µl	200 µl	800.0200
50 - 1000 µl	1000 µl	800.1000

Rango de vol.	Tipo de punta	Código
Macrovolúmenes un solo canal ②		
0.1 - 2 ml	2 ml	800.2000
0.25 - 5 ml	5 ml	800.5000
0.5 - 10 ml	10 ml	800.10000
Microvolúmenes de 8 canales ③		
0.5 - 10 µl	Ultra 10 µl	800.08.010
2.5 - 50 µl	200 µl	800.08.050
10 - 200 µl	200 µl	800.08.200
20 - 350 µl	350 µl	800.08.350
Microvolúmenes de 12 canales ③		
0.5 - 10 µl	Ultra 10 µl	800.12.010
2.5 - 50 µl	200 µl	800.12.050
10 - 200 µl	200 µl	800.12.200
20 - 350 µl	350 µl	800.12.350

Descripción	Embalaje	Código
Unidades de carga, 3 posiciones		
Soporte para pipetas o packs de baterías	1/caja	320.903.48 ④
Sop. para empuñaduras eléc. únicamente	1/caja	320.913.48 ⑤
Batería de repuesto, color azul		
NiMH, 4.8V	1/caja	900.920.48
NiMH, 4.8V	2/caja	900.922.48
Fuente de alimentación, 100-240V		
Enchufe de tipo europeo	1/caja	900.901.48E
Enchufe de tipo Reino Unido	1/caja	900.901.48G
Enchufe de tipo EE.UU.-Japón	1/caja	900.901.48U
Enchufe de tipo Australia-Nueva Zelanda	1/caja	900.901.48A
Filtros de protección de la boquilla		
Para los modelos de 2 y 5 ml	250/caja	322.05
Para el modelo de 10 ml	100/caja	322.10
Adaptador de boquilla - pipeta Pasteur		
Para el modelo de 2 ml	1/caja	1.835.631
Para el modelo de 5 ml	1/caja	1.835.633
Adaptador para las puntas tipo pajita de 5 ml		
Para los modelos de 2 y 5 ml	1/caja	1.831.707

Ver Qualitips[®] páginas 32 - 34