


edge™

pH • CE • OD



 **HANNA**®
instruments

pH



- Resolución seleccionable entre 0.01 y 0.001 pH
- Rango -2.000 a 16.000 pH
- Precisión ± 0.002 pH
- Registro de datos
 - Manual a demanda
 - Manual a estabilidad
 - Por intervalos
- Medida de Temperatura ($^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$)
- Compensación Automática de Temperatura
- Indicador de CAL-CHECK[®]:
 - Estado sensor
 - Tiempo de respuesta
 - Limpieza electrodo
 - Aviso de solución errónea
- Indicador del estado del sensor:
 - Rotura de electrodo
 - Unión del electrodo obstruida
- GLP
 - Registra fecha, hora, punto cero, pendiente de calibración y soluciones usadas durante la calibración
- 5 puntos de calibración
 - 7 soluciones pre-programadas y 2 seleccionables por el usuario
- Guía de calibración en pantalla
 - Identifica las soluciones utilizadas durante la calibración
- Aviso de calibración obsoleta

edge

Conductividad

- Sonda potenciométrica de 4 anillos
 - Rango desde 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 500 mS/cm
- Precisión
 - $\pm 1\%$ de la lectura $\pm (0.05 \mu\text{S}/\text{cm}$ o 1 dígito)
- Calibración
 - Offset (0 $\mu\text{S}/\text{cm}$) y calibración de constante de célula
 - 5 standard a elegir
- Auto-rango o selección manual de rango
- Conductividad, TDS, o Salinidad
- Compensación de Temperatura
 - Automática
 - NoTC (absoluta) - sin compensación automática
- GLP
 - Registra fecha, hora, offset y valor constante de célula (K)
- Factor de conversión de CE a TDS ajustable
- Coeficiente de corrección de Temperatura ajustable

Oxígeno Disuelto

- Sonda tipo Clark polarográfica con membrana reemplazable
- Rangos:
 - 0.00 - 45.00 mg/L (ppm)
 - 0.0 - 300% oxígeno saturado
- Precisión: $\pm 1.5\%$ fondo de escala
- Calibración en 1 o 2 puntos (0% y 100% -aire)
- Compensación Automática de temperatura 0 - 50 $^{\circ}\text{C}$
- GLP
 - Registra, fecha, hora, standards de calibración, altitud y salinidad
- Compensación de altitud -500 a 4000 metros
- Compensación de salinidad 0 - 40g/L



1,25 250

cm de grosor

gr de peso

8

horas de batería

5,5

pulgadas de pantalla

2

puertos USB